



נוהל שימוש בציוד גז

מבערי הגז הניידים (המכונים - "כלבי גז/ כירות גז") מיועדים לבישול שדה ולמקרים שבהם נדרש להפעיל מערכת גז באופן חד-פעמי. המבערים מחוברים בחיבור ישיר למכלי גז ופועלים באמצעות גז פחמני מעובה (גפ"מ), שהוא חומר דליק והשימוש בו כרוך בסיכונים רבים. **משום כך יש להקפיד על יישום מלא וקפדני של כללי הבטיחות שלהלן:**

א. רכז/ ת הסניף יהיה/ תהיה אחראי/ ת על מערכת הגז לאחר שעבר/ ה הכשרה ע"י מחלקת מפעלים על שימוש בציוד גז.
תפקידיו של האחראי הם:

- 1) לוודא שהמערכת נבדקה בחצי השנה האחרונה בידי טכנאי גז.
 - 2) לוודא שהמבער והחיבורים תקינים ולבצע הפעלת ניסיון.
 - 3) לדאוג שאיש מלבדו לא ייגע במערכת ולא יפעיל אות (למעט מבוגר שבכשיר לעניין).
 - 4) ליישם את כל ההנחיות ונהלי הבטיחות.
- ב. יש להוביל את מכלי הגז ברכב המיועד לציוד בלבד ואשר אינו מסיע נוסעים. במהלך הנסיעה יהיו המכלים מונחים במצב אנכי (בעמידה), קשורים, בצורה יציבה ובאופן שלא ייפלו במהלך הנסיעה.
- ג. **חל איסור חמור על הסעת מכלי הגז באוטובוס המסיע חניכים.**
- ד. יש לאחסן את המכלים אך ורק במקומות פתוחים ומאווררים, שאין בהם סכנה של הצטברות גז במקרה של דליפה.
חל איסור חמור על החזקת מכלי הגז בתוך מבנה הסניף!
- ה. יש לנעול את מכלי הגז ולמנוע את נגישותם של עוברי אורח או חניכים למכלים.
- ו. יש לתחם את אזור השימוש בציוד הגז ולאפשר אליו גישה רק למבוגרים אשר הוכשרו להשתמש בו.
- ז. אם יש מכלי גז נוספים, יש להניחם במרווח במרווח מהאזור שבו מופעלים המבערים והמכלים ולהקפיד שלא תתאפשר גישה של חניכים או בוגרים למקום זה. ליד מצבור הבלונים יימצא מטף אבקה 6 ק"ג והאזור ישולט בהתאם. (יש לוודא כי המטף מלא, תקין ובתוקף).
- ח. המבערים יופעלו אך ורק בידי האחראי על מערכת הגז - רכז/ ת הסניף או מבוגר אחר שהוכשר על ידו.
- ט. לפני השימוש במבערים יש לקרוא את הוראות השימוש והבטיחות של היצרן המצורפות למכשיר ולפעול על פיהן.
- י. בעת הפעלת המבערים יש להקפיד על יישומן של ההנחיות האלה:
- 1) יש להציב את המבער באופן יציב (באמצעות הרגליות)
 - 2) יש להציב את כלי הבישול באופן יציב, כדי שלא יתהפך כאשר הוא מלא במים או במזון.
 - 3) להפעלת המערכת יש לפתוח קודם כול את הברז הראשי שבמכל ולאחר מכן את ברז המבער.
 - 4) יש לפתוח את ברז המבער לאט ובעדינות. להדליק את פתח יציאת הגז בעזרת אמצעי הדלקה ארוך שלא מצריך התקרבות המדליק לפתח. כמו כן, יש לשים לב כי אף אדם לא נמצא מול פתחי המבער בעת ההדלקה במרחק בטיחות סביר.
 - 5) הלהבה צריכה להיות חזקה, רועשת וכחלחלה. אפשר לווסת את עצמת האש באמצעות ברז המבער.
 - 6) לכיבוי המערכת יש לסגור את ברז המבער ולאחר מכן את ברז המכל.
- יא. חל איסור על עישון בקרבת מתחם הבישול.
- יב. חל איסור על הדלקת אש בקרבת בלוני הגז חוץ מאשר לצורך השימוש בציוד.
- יג. במקרה של דליפת גז/ חשד לדליפת גז - נסגור את מערכת הגז עד לבדיקה חוזרת של האחראי על המערכת (רכז/ ת הסניף).
- יד. במקרה של דלקה בלתי מתוכננת בחלקי המערכת/ בסמוך למערכת - יש לסגור מיידית את מערכת הגז.